


**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.01**

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: I kategorijos silikatiniai mūro gaminiai, paprastosios pilnavidurės plytos „Silikatinė plyta“, matmenys 250×120×88 mm, gniuždomojo stiprio klasė -15.
2. Naudojimo paskirtis: neapsaugotų paviršių išorės ir vidaus sienų, rūšių mūrijimui su plonasluoksniu arba bendros paskirties skiediniu. ( U )
3. Gamintojas: UAB „Gargždų plytų gamykla“, kontaktinis adresas: Gamyklos 25, Gargždai, tel.: +370 633 64160, info@gargzduplyta.lt.
4. Oficialus atstovas: UAB „Simpras“, Matuizų k., Varėnos r., tel.: +370 657 08008, info@simpras.lt.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
6. Darnasis standartas: LST EN 771-2:2011 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai.2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai“.  
Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius, id. Nr.1397.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		
	vnt.	vertė	klasė
Matmenys: Ilgis, plotis, aukštis	mm	250×120×88	
Matmenų tikslumo kategorija	mm	±2 × ±2 × ±2	T1
Guldomųjų paviršių plokštumas	mm	NPD	
Guldomųjų paviršių lygiagretumas	mm	NPD	
Geometrinė forma: Stačiak. gretasienis			1 grupė
Stipris gniuždant $\perp$ guldomajam paviršiui :			
- vidutinė vertė,	N/mm <sup>2</sup>	22	15
- normalizuoto stiprio vertė	N/mm <sup>2</sup>	15	
Sukibimo stipris (LST EN 998-2:2010 C pr.)	N/mm <sup>2</sup>	0,15	
Degumas			A1
Vandens įmirkis (LST EN 772-21:2011)	%	≤14	
Ore sklindančio garso izoliacija:			
- tariamasis (bruto) sausasis tankis	kg/m <sup>3</sup>	1810 - 2000	2,0
Sausasis neto tankis	kg/m <sup>3</sup>	NPD	
Vandens garų difuzijos koef., $\mu$ (pagal LST EN 1745 A priedą)		5/25	
Šiluminis laidumas $\lambda_{10, dry}$ (LST EN 1745:2012 D priedas)	W/(m K)	0,92	
Atsparumas šalčiui (LST EN 772-18:2011)		F2 (50 ciklų)	
Pavojingos medžiagos (radioaktyv.) hig. normą HN 85:2011			1-a

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Gamyklos 25, Gargždai  
2017 07 01



Antanas Skiotys

UAB „Gargždų plytų gamykla“ gen. direktorius