


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.02

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: I kategorijos tuštymėtieji silikatiniai mūro gaminiai „Siliblokas M12“, matmenys 250×120×238 mm, gniuždomojo stiprio klasė -15.
2. Naudojimo paskirtis: neapsaugotų paviršių išorės ir vidaus sienų, rūsijų mūrijimui su plonasluoksniu arba bendros paskirties skiediniu. (U)
3. Gamintojas: UAB Gargždų plytų gamykla, kontaktinis adresas: Gamyklos 25, Gargždai, tel.: +370 633 64160, info@gargzduplyta.lt.
4. Oficialus pardavėjas: UAB Gargždų plytų gamykla, kontaktinis adresas: Gamyklos 25, Gargždai, tel.: +370 616 59471, jurate@gargzduplyta.lt.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
6. Darnusis standartas: LST EN 771-2:2011+A1:2015 “Mūro gaminių techniniai reikalavimai.2 dalis. Silikatiniai mūro gaminiai“. Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius, id. Nr.1397.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		
	vnt.	vertė	klasė
Matmenys: Ilgis, plotis, aukštis	mm	250×120×238	
Matmenų tikslumo kategorija	mm	±2 × ±2 × ±1	T2
Guldomųjų paviršių plokštumas	mm	NPD	
Guldomųjų paviršių lygiagretumas	mm	NPD	
Geometrinė forma: Stačiak. gretasienis su vertikaliomis tuštymėmis ir įlaidinio sujungimo sistema - kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui			1 grupė
- tuštymių tūris	%	18	
Stipris gniuždant ⊥ guldomajam paviršiui : - vidutinė vertė, - normalizuoto stiprio vertė	N/mm ² N/mm ²	10,8 15,0	15
Sukibimo stipris (LST EN 998-2:2010 C pr.)	N/mm ²	0,30	
Degumas			A1
Vandens įmirkis (LST EN 772-21:2011)	%	≤14	
Ore sklindančio garso izoliacija: - tariamasis (bruto) sausasis tankis	kg/m ³	1410 - 1600	1,6
Sausasis neto tankis	kg/m ³	NPD	
Vandens garų difuzijos koef., μ (pagal LST EN 1745 A priedą)		5/25	
Šiluminis laidumo koef., (EN 1745, A.2 lent.)	m ² K/W	0,86	
Atsparumas šalčiui (LST EN 772-18:2011)		F2 (50 ciklų)	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Gamyklos 25, Gargždai
 2019 05 06

.....
 Antanas Skjotys
 UAB Gargždų plytų gamyklos
 generalinis direktorius

