


**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 02**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Drażone silikatowe wyroby murowe I kategorii, „Siliblokas M12”, wymiary 250×120×238 mm, klasa wytrzymałości na ściskanie -15.
- Zastosowanie: murowanie niezabezpieczonych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, piwnic z zaprawą ciekowarstwową lub tradycyjną. ( U )
- Producent: UAB „Gargždų plytų gamykla“, adres kontaktowy: ul.Gamyklos 25, Gorgždy, tel.: +370 633 64160, info@gargzdplyta.lt.
- Oficjalny przedstawiciel: UAB „Simpras“, Matujzy, rej. orański, tel.: +370 657 08008, info@simpras.lt.
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.
- Zharmonizowana norma: LST EN 771-2:2011 “Wymagania techniczne wyrobów murowych. Część 2. Silikatowe wyroby murowe”.  
Jednostka notyfikowana: Spółka Państwa Centrum certyfikacji wyrobów budowlanych, ul. Linkmenų 28, Wilno, id. nr.1397.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Kluczowe parametry	Właściwości użytkowe		
	szt.	wartość	klasa
Wymiary: Długość, szerokość, wysokość	mm	250×120×238	
Klasa dokładności wykonania	mm	±2 × ±2 × ±1	T2
Płaskość powierzchni	mm	NPD	
Prostoliniowość powierzchni	mm	NPD	
Kształt geometryczny: Prostokąty z pionowym wydrążeniem i systemem połączeń wpustowych - kierunek otworów ⊥ w płaszczyźnie			grupa 1
- objętość otworów	%	18	
Wytrzymałość na ściskanie ⊥ w płaszczyźnie: - średnia wartość, - wartość znormalizowana	N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	14,5 15,0	15
Siła wiązania (LST EN 998-2:2010 aneks C)	N/mm <sup>2</sup>	0,30	
Palność			A1
Nasiąkliwość (LST EN 772-21:2011)	%	≤16	
Izolacja akustyczna: - gęstość objętościowa w stanie suchym (brutto)	kg/m <sup>3</sup>	1410-1600	1,6
Sucha gęstość netto	kg/m <sup>3</sup>	NPD	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej, μ (zgodnie z LST EN 1745 aneks A)		5/25	
Przewodnictwo cieplne λ <sub>10,div</sub> (LST EN 1745:2012 aneks D)	W/(m K)	0,67	
Odporność na zimno (LST EN 772-18:2011)		F2 (50 cykli)	
Substancje niebezpieczne (promieniotwórcze) norma hig. HN 85:2011			1-a

Właściwości użytkowe określonego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklaracja właściwości użytkowych sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) 305/2011, odpowiedzialność za jej treść ponosi wyłącznie wskazany w niej producent.

Podpisał (producent i w jego imieniu)

ul. Gamyklos 25, Gorgždy  
01-07-2017

/podpis/

Antanas Skiotys  
Dyrektor generalny UAB „Gargždų plytų gamykla“