




Gamīklas iela 25 (Gamyklos 25),
LT-96155, Gargždi (Gargždai),
uzņ. reģ. Nr. 110698387



1397

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr. 02

- Produkta tipa unikālais identifikācijas kods: I kategorijas caurumtie silikāta mūra izstrādājumi "Siliblokas M12", izmēri 250 x 120 x 238 mm, spiedes stiprības klase – 15.
- Pielietojums: neaizsargātu virsmu ārējo un iekšējo sienu, pagrabu mūrēšanai ar uzklāšanai plānā kārtā paredzēto vai vispārējā pielietojuma javu. (U)
- Ražotājs: UAB "Gargždų plytų gamykla", kontaktadrese: Gamīklas iela 25, Gargždi, tālr.: +370 633 64160, info@gargzduplyta.lt
- Oficiālais pārdevējs: UAB "Gargždų plytų gamykla", kontaktadrese: Gamyklos iela 25, Gargždi, tālr.: +370 616 59471, jurate@gargzduplyta.lt
- Ekspluatācijas īpašību pastāvības vērtēšanas un pārbaudes sistēma: 2+.
- Saskaņotais standarts: LST EN 771-2:2011+A1:2015 "Mūra izstrādājumu tehniskās prasības. 2. daļa. Silikāta mūra izstrādājumi".
Paziņotā iestāde: VU Būvniecības produkcijas sertificēšanas centrs, Linkmenu iela 28 (Linkmenu g. 28), Viļņa, id. Nr. 1397.
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie parametri	Ekspluatācijas īpašības		
	Vien.	vērtība	klase
Izmēri: Garums, platums, augstums	mm	250 x 120 x 238	
Izmēru precizitātes kategorija	mm	±2 x ±2 x ±1	T2
Novietojamo virsmu plaknes	mm	NPD	
Novietojamo virsmu paralelītāte	mm	NPD	
Ģeometriskā forma: Taisnst. paralēlskaldņu ar vertikāliem tukšumiem un salaiduma savienošanas sistēmu - caurumu virziens pret liekamo virsmu			1. grupa
- tukšumu tilpums	%	18	
Spiedes stiprība uz novietojamās virsmas: - vidējā vērtība, - normalizētās stiprības vērtība	N/mm ² N/mm ²	10,8 15,0	15
Saķeres stiprība (LST EN 998-2:2010 C pr.)	N/mm ²	0,30	
Ugunsdrošības klase			A1
Ūdens absorbcija (LST EN 772-21:2011)	%	≤14	
Skaņas, kas izplatās pa gaisu, izolācija - šķietamā (bruto) sausā tilpuma masa	kg/m ³	1410–1600	1,6
Sausā tilpuma masa	kg/m ³	NPD	
Ūdens tvaika difūzijas koeficients, μ (saskaņā ar LST EN 1745 A. pielikumu)		5/25	
Siltumvadītspēja (EN 1745, A.2tabulā)	m ² K/W	0,86	
Salizturība (LST EN 772-18:2011)		F2 (50 cikli)	

Norādītās produkta ekspluatācijas īpašības atbilst visām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek iesniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, atbildību par tās saturu nes tikai tajā norādītais ražotājs.

Parakstīja (ražotājs un tā vārdā):
Gamīklas 25, Gargždi
06.05.2019.

/Zīmogs: LIETUVAS REPUBLIKA * KLAIPĒDAS RAJ. * UAB "Gargždų plytų gamykla"/
/paraksts/
Antanas Skiotys
UAB "Gargždų plytų gamykla" ģen. direktors

