


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Drażone silikatowe wyroby murowe I kategorii, „Siliblokas M25”, wymiary 250×248×238 mm, klasa wytrzymałości na ściskanie -15.
2. Zastosowanie: murowanie niezabezpieczonych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, piwnic z zaprawą ciekowarstwową lub tradycyjną. (U)
3. Producent: UAB „Gargždų plytų gamykla“, adres kontaktowy: ul.Gamyklos 25, Gorgždy, tel.: +370 633 64160, info@gargzduplyta.lt.
4. Oficjalny przedstawiciel: UAB „Simpras“, Matujzy, rej. orański, tel.: +370 657 08008, info@simpras.lt.
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+.
6. Zharmonizowana norma: LST EN 771-2:2011 “Wymagania techniczne wyrobów murowych. Część 2. Silikatowe wyroby murowe”.
 Jednostka notyfikowana: Spółka Państwa Centrum certyfikacji wyrobów budowlanych, ul. Linkmenų 28, Wilno, id. nr.1397.
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Kluczowe parametry	Właściwości użytkowe		
	szt.	wartość	klasa
Wymiary: Długość, szerokość, wysokość	mm	250×248×238	
Klasa dokładności wykonania	mm	±2 × ±2 × ±1	T2
Płaskość powierzchni	mm	NPD	
Prostoliniowość powierzchni	mm	NPD	
Kształt geometryczny: Prostopadłościan z pionowym wydrążeniem i systemem połączeń wpustowych - kierunek otworów ⊥ w płaszczyźnie			grupa 2
- objętość otworów	%	28	
Wytrzymałość na ściskanie ⊥ w płaszczyźnie:			
- średnia wartość,	N/mm ²	16,5	15
- wartość znormalizowana	N/mm ²	15,0	
Siła wiązania (LST EN 998-2:2010 aneks C)	N/mm ²	0,30	
Palność			A1
Nasiąkliwość (LST EN 772-21:2011)	%	≤16	
Izolacja akustyczna:			
- gęstość objętościowa w stanie suchym (brutto)	kg/m ³	1210-1400	1,4
Sucha gęstość netto	kg/m ³	NPD	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej, μ (zgodnie z LST EN 1745 aneks A)		5/10	
Przewodnictwo cieplne λ _{10,drv} (LST EN 1745:2012 aneks D)	W/(m K)	0,57	
Odporność na zimno (LST EN 772-18:2011)		F2 (50 cykli)	
Substancje niebezpieczne (promieniotwórcze) norma hig. HN 85:2011			1-a

Właściwości użytkowe określonego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Deklaracja właściwości użytkowych sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (WE) 305/2011, odpowiedzialność za jej treść ponosi wyłącznie wskazany w niej producent.

Podpisał (producent i w jego imieniu)

ul. Gamyklos 25, Gorgždy
 01-07-2017

/podpis/

Antanas Skiotys
 Dyrektor generalny UAB „Gargždų plytų gamykla“

